

Hoellstern Konfigurator1 V77 (Mac)

Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

1. Zuerst VCP-Treiber für WUT Installieren.


Den aktuellen VCP-Treiber für MAC von der Webseite www.wut.de laden, und auf der Festplatte speichern. Der Treiber ist nun verfügbar im Disk-Image (.dmg)-Format. Führen Sie das Installationsprogramm durch Doppelklick auf das FTDIUSB-Serial-Driver.dmg Symbol aus.



2. Klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation fortzufahren, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



3. Wenn die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den Computer neu.



4. Nachdem der Computer neu gestartet wurde, schließen Sie den WUT-Adapter an.
Wenn der Treiber korrekt installiert ist, werden Sie folgende Einträge in dem dev-Verzeichnis sehen:

```
/ Dev / cu.usbserial-xxxxxxx  
/ Dev / tty.usbserial-xxxxxxx
```

xxxxxxx bezeichnet entweder die Seriennummer des Adapters oder den USB-Anschluss Ihres Geräts, an welchem der Adapter angeschlossen ist.

5. Wenn Sie die Anwendung "Systemeinstellungen" ausführen und Netzwerk wählen „(Go > Applications > SystemPreferences > Network)“, sollten Sie den Text "New Port erkannt" sehen.



6. Klicken Sie auf OK, und wählen Sie "Netzwerk-Konfigurationen" aus der angezeigten Liste aus. Der neue Anschluss kann in diesem Fenster durch Bestätigen mit „OK“ aktiviert werden.

7. Nun den Hoellstern Konfigurator1 für MAC von www.hoellstern.com herunterladen und installieren.